

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НАША СТИХИЯ, ВАШ КОМФОРТ - НАША ЦЕЛЬ!



Техническая характеристика
дизельного генератора



GS1015BD-C



ГАБАРИТЫ В КОНТЕЙНЕРЕ

Длина (мм)	8000
Ширина (мм)	2400
Высота (мм)	2700
Масса (кг)	8000-9000



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Baudouin 12M26G1000\5
Число цилиндров	12
Расход топлива при 100%	195,5 л/ч
Расход топлива при 75%	146,5 л/ч
Расход топлива при 50%	100.8 л/ч
Удельный расход топлива	195 г/кВт*ч
Номинальный ток	1440 А
Мощность	1210 кВа
Объем двигателя	31,8 л
Диаметр ход поршня	150x150 мм
Объем масла	78-109 л
Частота вращения	1 500 об/мин
Регулятор оборотов	электронный
Напряжение в системе	400 В



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	кВт/кВа	812/1015
Номинальная мощность	кВт/кВа	732/915
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Коэффициент мощности		0,8
Топливный бак	л	1000



КОМПЛЕКТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА

Специализированный всепогодный контейнер
Подогрев системы охлаждения
АВР (автоматический ввод резерва)
Панель управления DSE 7320 (RS232, RS485 и Ethernet включены)
коммуникационный порт
управление нагревателя воды
сигнал предупреждения, сигнал остановки



АЛЬТЕРНАТОР

Марка	DAC-404D
Кол-во фаз	3
Стабилизатор напряжения	AVR
Тип	бесщеточный
Мощность	1015 кВа
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Класс защиты	IP23
Напряжение В	400
Регулирование напряжения	± 0,5%
Частота Гц	50
Перегрузка	110%-1ч., 150%-2мин.
Скорость об/мин	1 500



Технические характеристики контейнера:

Контейнер для дизельной электростанции, утепленный

В комплекте:

- система пожаротушения
- система вентиляции (автоматические жалюзи)
- система отопления
- охранно-пожарная сигнализация
- система автономного и аварийного освещения
- щит собственных нужд

ТОО «GSCO GROUP»

